

LINDNER & FISCHER

Fahrzeugbau GmbH



Muldenkipper



Lindner & Fischer – Muldenkipper ergänzen Ihren Fuhrpark mit langjährig in der **Praxis erprobten** und **technisch voll ausgereiften** Anhängern. Wir führen unsere Muldenkipper in Ausführung von 14 bis 32 Tonnen als Zwei- und Dreiachser. Die Fahrzeugrahmen der Muldenkipper sind aus stark dimensionierten Rechteckprofilrohren (MSH-Profil), Werkstoff S355JOH hergestellt. Die verwindungssteife Rahmenkonstruktion garantiert in Verbindung mit den weit außen liegenden Kipperlagern eine hohe Standfestigkeit unserer Muldenkipper. Serienmäßig verwenden wir Parabelfedern, welche zu 30% überdimensioniert verbaut werden. Alle Fahrzeuge sind mit einer gefederten Zugdeichsel ausgerüstet, die sowohl für Oben- und Untenanhängung einsetzbar ist. ALB-Bremskraft-Regelung und Federspeicherbremszylinder gehören ebenfalls zur Standardausrüstung. Groß dimensionierte Achsquerschnitte bieten bei jedem Fahrzeug reichlich Tragfähigkeitsreserven. Feuerverzinkung, Zweikomponenten-Lacke und Hohlraumversiegelung schützen die Muldenkipper über Jahre gegen Rost. Eine Vielzahl an Zusatzausrüstungen ermöglicht eine individuelle Fahrzeug-ausrüstung ganz nach Ihren Wünschen.



Typ	ZAM 14	ZAM 16	ZAM 18X	ZAM 18	ZAM 20	ZAM 22	ZAM 18 DK	ZAM 20 DK	TMK 32
Gesamtgewicht bei...									
Bolzenkupplung (kg)	14.000	16.000	18.000	18.000	20.000	22.000	18.000	20.000	29.000
Kugelpkopfkuppl. (kg)	15.000	17.000	19.000	19.000	21.000	23.000	19.000	21.000	32.000
Eigengewicht ca. kg*	4.500	4.750	4.810	5.050	5.350	6.350	5.400	5.600	8.500
Nutzlast ca. kg	9.500	11.250	13.190	12.950	14.650	15.650	12.600	14.400	23.500
Muldengröße (LxB in mm)	4800x2280 2320x1350	5200x2280 2320x1350	5200x2280 2320x1350	5500x2280 2320x1350	6000x2280 2320x1350	7000x2280 2320x1350	5500x2280 2320x1500	6000x2280 2320x1500	8000x2280 2320x1350
Zusatzaufbau (Serie)	500	500	600	600	600	600	400	400	500
Inhalt (m³ Wassermaß)	20,1	21,8	23	25	26,5	31	25	26,5	33,5
Bereifung*	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	600/55R26,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Spurweite mm	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Achsquerschnitt mm	90x90	90x90	110x110	120x120	120x120	130x130	120x120	120x120	130x130
Kippwinkel seitl./hinten	50°	50°	50°	50°	50°	50°	45°/50°	45°/50°	50°
Kippzylinder Hubkraft erste Stufe 180 bar	29,7	29,7	29,7	29,7	38,4	38,4	29,7	38,4	49,4
Ölbedarf Liter	26,5	26,5	26,5	35	37	38,5	35	37	55

* bei Serienausstattung



Setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung.

Wir beraten Sie gerne rund um Ihren Fuhrpark.

LINDNER & FISCHER

Fahrzeugbau GmbH



Mit uns immer einen Schritt voraus!

**Lindner & Fischer
Fahrzeugbau GmbH
Riedheimer Str. 34
D-89129 Langenau**

Tel.: 07345/9614-0 · Fax: 07345/9614-69
E-mail: info@lindner-fischer.com
Internet: www.lindner-fischer.com



Alle Angaben nach DIN 70020 Blatt 2. Technische Änderungen können konstruktionsbedingt erfolgen. Die Abbildungen zeigen auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Aus diesen Unterlagen können keine rechtlichen Ansprüche gegen die Firma Lindner & Fischer Fahrzeugbau GmbH mit Sitz in Langenau und alle ihre Niederlassungen und Partnerunternehmen abgeleitet werden.